



Terméknév	Titebond Original	Titebond II Premium	Titebond II Dark	Titebond III Ultimate	Titebond Extend	Titebond Quick & Thick	Titebond Cold Press Veneer	Titebond Genuine Hide	Titebond White	Titebond All Purpose	Titebond Melamine	Titebond Speed Set	Titebond Instant Thin	Titebond Instant Medium	Titebond Instant Thick	Titebond Instant Gel	Titebond Instant Medium Jet Black
Típus / Összetétel	Alifás diszperziós ragasztó	Diszperziós ragasztó PVA	Diszperziós ragasztó PVA	Polimer ragasztó	Diszperziós ragasztó PVA	Diszperziós ragasztó PVA	Módosított diszperziós ragasztó PVA	Glutin enyv adalékokkal	Diszperziós ragasztó PVA	Diszperziós ragasztó PVA	Diszperziós ragasztó PVA	Diszperziós ragasztó PVA	Cianoakrilát	Cianoakrilát	Cianoakrilát	Cianoakrilát	Cianoakrilát
Alkalmazási terület/ Vízállóság	Belső / D2	Univerzális / D3	Univerzális / D3	Univerzális / D4	Belső / D2	Belső / D2	Belső / D2	Belső / D2	Belső / D2	Belső / D2	Belső / D2	Belső / D2	Belső	Belső	Belső	Belső	Belső
Száradás utáni szín	sárga	sárga / narancssárga	barna	világosbarna	sárga	átlátszó	sötétbarna	átlátszó	átlátszó	átlátszó	átlátszó	átlátszó	átlátszó	átlátszó	átlátszó	átlátszó	fényes fekete
Nyitási idő	5 perc	5 perc	5 perc	10 perc	15 perc	5 perc	15 perc	15 perc	5 perc	5 perc	5 perc	3 perc	5 másodperc	7 másodperc	10 másodperc	30 másodperc	30 másodperc
Teljes szerelési idő	10-15 perc	10-15 perc	10-15 perc	20-25 perc	20-25 perc	10-15 perc	15-20 perc	30-60 perc	10-15 perc	10-15 perc	10-15 perc	8-10 perc	3 másodperc	5 másodperc	8 másodperc	20 másodperc	20 másodperc
Teljes száradás	24 óra	24 óra	24 óra	24 óra	24 óra	24 óra	24 óra	24 óra	24 óra	24 óra	24 óra	24 óra	8 óra	8 óra	8 óra	8 óra	24 óra
Minimális alkalmazási hőmérséklet	10 °C	13 °C	13 °C	8 °C	5 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	4 °C	15 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	13 °C
Alkalmazások	Beltéri bútorok, ragasztott fa, hangszerek, restaurálás	Építőipari és asztalosipari termékek (ablakok, ajtók), szerkezeti csatlakozások, nedves környezet, belső bútorok	Egzotikus fafajok, olajtartalmú fafajok, sötét fafajok, építőipari és asztalosipari termékek (ablakok, ajtók), szerkezeti csatlakozások, nedves környezet, belső bútorok	Kerti bútorok, hajómodellek, ablakok, ajtók	Ideális beltéri használatra és olyan helyeken történő alkalmazásra, ahol magasabb hőmérsékletnek vannak kitéve	Ideális beltéri használatra, játékokhoz, képkeretekhez és kézműves termékekhez	Hideg furnér	Hangszerek restaurálása, javítása és összeszerelése, furnérragasztás	Beltéri bútorok, ragasztott fa, restaurálás	Fa, papír, szövet, kerámia és egyéb anyagok	Melamin-, vinil- és HPL-anyagok porózus anyagokkal	Kis repedések és hézagok kitöltése	Fa, MDF, kő, természetes gumi, PVC és egyéb anyagok. Ideális a fában keletkezett hajszálpregedések kijavításához	Fa, MDF, kő, természetes gumi, PVC és egyéb anyagok. Ideális faágak és üregek kitöltésére	Fa, MDF, kő, természetes gumi, PVC és egyéb anyagok. Ideális a keresztirányú faanyagok ragasztásához (lécek és keretek sarokcsatlakozásai)	Fa, MDF, kő, természetes gumi, PVC és egyéb anyagok. Ideális hézagok kitöltésére, porózus felületek ragasztására és bonyolult formákhoz	Fa és faalapú anyagok, bőr, műanyag, kerámia, üvegszál, természetes gumi, fém, kő